



Pilot roletowy ATELOR P_1








434MHz



130x46x17mm



Działanie:

- Pilot jednokanałowy posiada przyciski GÓRA , STOP , DÓŁ , i UKRYTY (z tyłu) .
- Naciśnięcie przycisku    wysyła rozkaz potwierdzany diodą LED.

1.Rejestracja kanału pilota

Rejestracja kanału pilota opisana jest w instrukcji odbiornika / sterownika.

2.Dane techniczne

Lp	Nazwa	Wartość	Uwagi
1	Zasilanie	3V	Bateria CR2430
2	Kodowanie	kod zmienny	System ATELOR
3	Częstotliwość	433.92MHz	Modulacja ASK

3.Gwarancja

Producent jest przekonany, że urządzenie będzie funkcjonowało poprawnie przez wiele lat. Jeżeli w ciągu trzech lat od daty wydania wystąpią usterki w jego działaniu zostaną one bezpłatnie usunięte. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona do wysokości wartości urządzenia. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.



Zgodnie z przepisami Ustawy ZSEiE z lipca 2005r. zabronione jest umieszczanie sprzętu z symbolem przekreślonego kosza łącznie z innymi odpadami. Zużyte urządzenia należy oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu. Ogranicza to ilości odpadów, i podnosi poziom odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.



PROXIMA, właściciel marki ATELOR
87-100 Toruń ul. Filtrowa 23, tel.56 660 2000 www.proxima.pl

